

ATS-2/P

aparat
telefoniczny
specjalny

zawsze i w każdych warunkach

system jakości ISO 9001: 2000

AQAP 2110 : 2006



TELKOM
TELOS S.A.

POLOWY APARAT TELEFONICZNY

Polowy aparat telefoniczny typu ATS-2/p jest analogowym aparatem telefonicznym końcowym. Przeznaczony jest do zapewnienia łączności telefonicznej w polowych obiektach łączności na wszystkich szczeblach dowodzenia, w kanałach telefonicznych o naturalnym paśmie akustycznym. Aparat przystosowany jest do pracy z dowolną centralą telefoniczną w układzie jednotorowym oraz z łączami specjalnymi w trybie pracy dwutorowym.

Aparat spełnia wymagania dla urządzeń grupy N7 UZ – II (A i B) wg WPN – 84/N – 01003 z odstępstwem w zakresie temperatury pracy wynoszącym od -20°C do +65°C.

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI APARATU:

- posiada elektrohermetyczną obudowę zapewniającą spełnienie wymagań na przenik elektromagnetyczny informacji;
- jest przystosowany do ciągłej pracy całodobowej;
- w stanie spoczynkowym zapewnione jest odłączanie obwodów nadawczych i odbiorczych od linii telefonicznej;
- akustyczna i optyczna sygnalizacja wywołania wraz z regulacją głośności;
- zabezpieczenie przed korzystaniem z aparatu przez osoby nieuprawnione. W stanie blokady wyłączone są układy klawiatury i układ rozmówny;
- możliwość wyłączenia mikrofonu za pomocą przełącznika „tangenta” wbudowanego w mikrotelefon;
- wybieranie numeru abonenta za pomocą przełączalnej klawiatury pracującej w systemie dekadowym lub wieloczęstotliwościowym;
- możliwość skróconego wybierania 10 numerów zakodowanych w pamięci pod przyciskami klawiatury wybierczej;
- pamięć ostatnio wybranego numeru;
- posiada generator impulsów kontroli stanu linii przy odłożonym mikrotelefonie;

PARAMETRY TECHNICZNE:

Tłumienność odniesienia na nadawanie:	- 4 ÷ + 6 dB
Tłumienność odniesienia na odbiór:	+ 3 ÷ - 10 dB
Tłumienność odniesienia efektu lokalnego:	min. 7dB
Poziom głośności sygnału wywołania:	min. 80dB
Zasilanie z centralnej baterii:	60V 2x 500Ω; 50V 2x 400Ω lub 46V ± 20% 2x 300Ω
Masa aparatu:	2,3 kg
Wymiary gabarytowe:	270x150x101 mm



SYSTEM JAKOŚCI ISO 9001:2008
AQAP 2110:2009

Sprzedaż:
Telvis P.U.P. Sp. z o.o.
ul. Karoliny 4
40-186 Katowice
tel./fax: +48 32 203 08 28
e-mail: telvis@telvis.pl
www.telvis.pl